



# **SELANTES DE VÁLVULAS, LUBRIFICANTES E INJETÁVEIS**

COMPOSTOS PARA ROSCAS • LUBRIFICANTES DE DESEMPENHO • ANTIGRIPANTES • SELANTES

**JET-LUBE®**

## SELANTES DE VÁLVULAS, LUBRIFICANTES E INJETÁVEIS



A Jet-Lube® oferece uma linha completa de Selantes de Válvulas, Lubrificantes e Injetáveis para garantir que suas válvulas operem com o máximo de seu desempenho.

### **EZY-TURN® #2** **LUBRIFICANTE PARA VÁLVULAS FRAC** **E BOCA DE POÇO**

Lubrificante com uma base sintética e sem filamentos sólidos. Aplicações: Ideal para quaisquer válvulas frac, bocas de poço e industriais. Faixa de temperatura: 0°F a 450°F (-17°C a 232°C) Embalagens: Baldes, Barricas, Tambores, Bastão tipo J/K

### **EZY-TURN® #3** **LUBRIFICANTE DE VÁLVULAS**

Lubrificante e preenchimento de válvulas, que contém dissulfeto de molibdênio (MoS<sub>2</sub>). Aplicações: Ideal para oleodutos e válvula de operação do compressor. Faixa de Temperatura 0°F a 500°F (-17°C a 260°C) Embalagens: Baldes, Bastão tipo K

### **EZY-TURN® #4** **SELANTE DE VÁLVULA DE GAVETA**

Lubrificante resistente a hidrocarbonetos, contendo dissulfeto de molibdênio. Aplicações: Refinarias, indústrias de energia, válvulas de gaveta de indústrias petroquímicas que estejam sob temperaturas extremamente altas e baixas. Faixa de Temperatura: -40°F a 500°F (-40°C a 260°C). Embalagens: Baldes, Tambores, Bastões tipo J/K

### **EZY-TURN® #5** **SELANTE DE VÁLVULA DE ENCAIXE**

Lubrificante e selante para válvulas de encaixe de uso geral, não tóxicas. Aplicações: Podem ser usadas como selante na maioria dos programas de lubrificação de válvulas de encaixe. Faixa de Temperatura 0°F a 400°F (-17°C a 204°C) Embalagens: Cartuxos/Baldes/Tambores, Bastões tipo J/K

### **EZY-TURN® #8** **SELANTE DE USO GERAL PARA** **VÁLVULAS DE ENCAIXE**

Lubrificante e selante contendo uma alta porcentagem de PTFE de fundo. Aplicações: Ideal para válvulas de encaixe e válvulas de esfera que estão com escoriações ou vazamentos. Faixa de Temperatura 0°F a 400°F (-17°C a 204°C) Embalagens: Bastões tipo K

### **EZY-PAK® #100** **COMPOSTO COM PTFE**

Aplicações: Caixas de Gaxetas, rolamentos e válvulas a vapor. Faixa de Temperatura 0°F a 550°F (-17°C a 288°C) Embalagens: Bastões tipo J/K

### **EZY-PAK® #115** **EXPANSÃO DE VÁLVULAS DE** **GAVETA**

Podem ser injetados ou moldados a mão. Aplicações: Qualquer válvula de gaveta para expansão. Faixa de Temperatura -80°F a 550°F (-62°C a 288°C). Embalagens: Bastões tipo J/K

### **EZY-PAK® #120** **PROPÓSITO GERAL**

Aplicações: Injetável em qualquer válvula que seja desejável uma vedação resistente a hidrocarbonetos e água. Faixa de Temperatura 0°F a 750°F (-17°C a 399°C) Embalagens: Bastões tipo J/K

### **EZY-PAK® #125** **COMPOSTO DE GRAU ARCTIC**

Aplicações: Água quente, salmouras e solução aquosa. Para soluções ou vapor. Faixa de Temperatura -75°F a 750°F (-59°C a 399°C) Embalagens: Baldes/Barricas

[jetlube.com](http://jetlube.com)  
[sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com)

800.538.5823  
+1.713.670.5700

Follow us on



**JET-LUBE®**