



Válvulas de Frac

Soluciones para reparación y refabricación

Nuestros lubricantes, anti-adherentes, grasas, limpiadores y mucho más ofrecen un rendimiento de alta calidad. La oferta de productos de Jet-Lube para instalaciones de montaje y reparación de válvulas de frac brindan propiedades de lubricación superiores para adaptarse a las necesidades de la aplicación, ahorrando tiempo de mantenimiento y costos de lubricación sustanciales.

Kopr-Kote® Anti-Seize

LUBRICANTE PARA ROSCAS Y ANTI-ADHERENTE DE COBRE



Lubricante anti-adherente de baja fricción fabricado a partir de una combinación de micro-copos de cobre y grafito dispersos en una grasa resistente al agua y fortificado con anti-oxidantes, además de inhibidores de oxidación y corrosión. KOPR-KOTE ANTI-SEIZE brinda protección sin igual al lado de marcas de la competencia. Brinda un escudo contra el contacto de metal con metal, evitando el gripado y la corrosión. Rellena irregularidades e imperfecciones y resiste la soldadura, el endurecimiento o la fijación. KOPR-KOTE ANTI-SEIZE brinda baja fricción y amortigua el impacto y las cargas de choque. El bajo corte entre las partículas reduce el deslizamiento, permitiendo un rápido desmontaje con mínimo torque de la llave. No se va a escurrir de las roscas, ni encoger o deslavar.

Disponible a granel y en aerosol.

Certificaciones: Registro NSF H2 . Cumple con MIL-PRF-907F. Cumple con la especificación RAYTHEON M8656839 tipo II.

Aplicaciones: conexiones roscadas, carcasas de bombas, bridas, pernos, tornillos de colectores de escape, cabezas de compresores, autoclaves, centros de torno, etc.

Rango de servicio: -54°C a 982°C (-65°F a 1800°F)

550® Extreme®

ANTI-ADHERENTE NO METÁLICO Y LUBRICANTE PARA ROSCAS DE BAJAS EMISIONES

Es una fórmula mejorada de bajas emisiones que usa un balance de disulfuro de molibdeno y grafito sintético modificado en la superficie en una base de complejo de sulfonato de calcio resistente a la corrosión, combinado para proporcionar protección para una amplia variedad de aplicaciones en un amplio rango de temperaturas. La composición de 550 EXTREME ofrece protecciones máximas contra el agarrotamiento y el congelamiento por calor. facilita el montaje y desmontaje ahorrando horas de personal. Asegura protección contra herrumbre, oxidación y corrosión. No se va a endurecer, evaporar ni asentar, y no requiere adelgazamiento.



Aplicaciones: Sujetadores roscados, vástagos de válvulas, láminas, ranuras, guías y conexiones. Funciona bien en acero, acero inoxidable, hierro fundido, titanio, cobre, latón, aleaciones y plástico. Es un anti-adherente efectivo para usarse con LPG y otros gases.

Rango de servicio: Servicios/Aplicaciones selectos: 1316°C (2400°F) Cepillable a o como un lubricante: -23°C (-10°F) Aplicaciones estáticas: -165°C (-265°F)**

(**Basado en datos de la literatura de componentes en aplicaciones criogénicas).

Clean Up™

LIMPIADOR Y DISOLVENTE DE SEGURIDAD

Mezcla de disolventes no inflamables especialmente formulada para uso industrial. CLEAN-UP™ se debe usar para disolver grasa, aceite, cera, pintura, suciedad y polvo. CLEAN-UP no contiene ácidos ni álcalis y no daña las superficies metálicas.

Disponible a granel y en aerosol.

Certificaciones: Registro NSF K1

Aplicaciones: Componentes de motores, rodamientos, motores, aparatos, piezas de máquinas, cables, herramientas cromadas, engranajes, superficies metálicas, cadenas, inyectores.



769 Lubricant®

LUBRICANTE Y PENETRANTE

Producto multiusos, penetrante, lubricante, que desplaza la humedad y evita la corrosión, para su uso en presencia de agua salada, niebla salina u otros ambientes adversos. 769 LUBRICANT ofrece un rendimiento total a la vez que es seguro para el medio ambiente, fácil de usar y no inflamable.

Certificaciones: Registro NSF H2. MIL-PRF-81309H (Aerosol) tipo II & III, clase II, grado CO2 MIL-PRF-81309H (a granel) tipo II & III, clase I MIL-C-16173E grado 3 MIL-C-2341 I A VV-P-216B CID A-A-50493C clase B tipo I.

Aplicaciones: Se puede usar para liberar sujetadores oxidados o corroídos de bombas, turbinas, intercambiadores de calor, reactores, alcantarillas, motores eléctricos o cualquier equipo industrial que opere en ambientes de alta humedad o con exposición a sal.



Rust-Guard™ (Aerosol)

INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Es una fórmula especializada para desplazar la humedad que se seca a un capa uniforme, delgada y cerosa para ahuyentar efectivamente a la humedad y la corrosión. RUST-GUARD brinda protección a largo plazo en todas las superficies metálicas y de aleación, aún en las condiciones ambientales más duras tales como agua, alta humedad o rocío de sal. Se puede usar tanto en interiores como en exteriores como un recubrimiento protector de materias primas, piezas mecanizadas, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. mientras están siendo almacenados o en tránsito. RUST-GUARD penetra completamente incluso en las grietas más pequeñas para desplazar la humedad y evitar la oxidación y la corrosión.

Aplicaciones: Piezas de máquinas, herramientas, tuberías, conexiones, válvulas, etc.



Moly-Mist (Aerosol)

LUBRICANTE DE CAPA SECA CON MoS2

Consiste en un alto porcentaje de MoS2

suspendido en un medio único, líquido y de secado rápido. MOLY-MIST adhiere el polvo MoS2 en seco a las superficies sin calentarse ni achicharrarse. Evita el gripado y reduce el torque. Al rociarse a cualquier superficie, se 'toca en seco' rápidamente y cura a un recubrimiento uniforme y tenaz en 30 minutos. Bajo presión de deslizamiento, MOLY-MIST se va a unir a los metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, vidrio, goma, madera, etc. Tiene una alta estabilidad química y térmica; es



inerte al agua, aceites, álcalis, muchos ácidos y disolventes. MOLY-MIST reduce la fricción, previene la excoiación, desgaste, atascamientos, oxidación, corrosión y contacto de metal con metal; reduce el torque y el consumo de energía. MOLY-MIST se usa donde sea que se necesite un lubricante seco, particularmente donde las temperaturas son extremas, donde los ambientes son hostiles y donde la fricción debe mantenerse al mínimo.

Aplicación: Roscas, engranajes, dados, grifos, cadenas, empaques, piñones, cables, poleas, tornillos de potencia, pinzas, lunetas, pivotes, rodamientos de manguito, pines de muñeca, pistones, paredes cilíndricas, vástagos de válvulas, ejes de levas, pernos y tornillos, guías y accesorios, émbolos, barras pulidas, transportadores, tornillos acme, tornos, vías, válvulas de tapón y asientos.

Rango de servicio: -184°C a 399°C (-300°F a 750°F)

White Lithium Grease

GRASA MULTIUSOS CON PTFE

Es una grasa premium multi-usos que brinda rendimiento y protección superiores para metales y piezas móviles bajo cualquier uso. WHITE LITHIUM GREASE con PTFE forma una capa protectora duradera para soportar cargas pesadas y altas velocidades, previene la oxidación y corrosión, elimina chirridos y chillidos y no se va a caer ni lavar.

Certificaciones: Registro NSF H2. Certificado como Halal. Listado en CFIA.

Aplicación: Lubricación metal con metal - maquinaria, herramientas, etc.

Rango de servicio: -18°C a 190°C (-0°F a 370°F).



JET-LUBE®

Para números de parte y tipos de empaque
jetlube.com

