



PETRO-TAPE™ NICKEL

FITA VEDAROSCA PTFE INDUSTRIAL COM FILAMENTOS DE NÍQUEL

Petro-Tape Nickel é uma fita grossa, de densidade premium que permite vedação rápida e fácil da conexão do tubo. É composta de resina PTFE (politetrafluoreto) com filamentos de níquel, o que justifica a coloração cinza. Sua base de PTFE fornece lubrificação natural das juntas enquanto os filamentos de níquel previnem escoriações nas roscas, o que é comum em roscas de aço inoxidável. Com uma grossura de 4-mil, ela é ideal para selar juntas de aço inoxidável. O pigmento cinza da fita fornece uma fácil identificação dela e a distingue de outras fitas vedarosca multiuso, mas com densidade mais baixa. As características do Petro-Tape Nickel são superiores as outras fitas vedarosca PTFE para uso pesado.

Petro-Tape é fácil, rápido e limpo para usar. Apenas enrole a fita ao redor da tubulação, estique-a para romper e juntar à rosca. Não há necessidade de esperar que assente, ela pode ser usada imediatamente para serviços com pressão, além disso, a junta pode ser desencaixada logo após a colocação ou no futuro. Petro-Tape não escorre, sai ou seca. Ela está pronta para uso instantâneo, logo após a aplicação ou em até anos após esta, já que ela mantém sua proteção preservada indefinidamente.

SERVIÇO PESADO - IDEAL PARA CONEXÕES MULTIUSO, PRINCIPALMENTE AÇO INOXIDÁVEL.

Padrões Industriais: CID A-A-58092

FITA VEDAROSCA PTFE INDUSTRIAL COM FILAMENTOS DE NÍQUEL



A embalagem do Petro-Tape™ Nickel o protege contra sujeira e danos. A fita é enrolada em um carretel de plástico durável e resistente a corrosão, que é fechado com tampa de encaixe. A resistência da embalagem, protege a fita contra ferramentas em caixas de ferramentas e de sujeira, graxa, umidade e fuligem presentes no ambiente. A embalagem também reduz a chance de a fita desenrolar ou amassar de forma acidental.

APLICAÇÕES

- Conexões roscadas de tubulações
- Válvula de vapor
- Linhas de pressão hidráulica
- Adaptável a todos os materiais roscados, inclusive:
 - Ferro fundido ou galvanizado
 - Aço inoxidável
 - Borracha sintética
 - Alumínio
 - Plásticos
 - Cobre
 - Liga de cobre
 - Entre outras
- Pode ser usado em aplicações com oxigênio

BENEFITS

Mais econômico que as fitas tradicionais

- Não há deterioração com o tempo
- Não é tóxico
- Não absorve
- Não inflamável
- Auto-lubrificante
- Resistente
- Durável
- Fácil de usar
- Não desfia
- Multiuso
- Não escorre, seca ou sai
- Pronto para uso
- Longa vida de prateleira

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade, g/ml	1.2-1.4
Espessura, mils	≥ 4.0
Pressão Suportada, psi	Vácuo total até 10,000
Faixa de Temperatura, °F	-450°F a 550°F
Faixa de Temperatura, °C	-267°C a 287°C
Cor para reconhecimento fácil	Cinza
Largura Disponível	1/2"
Tamanho Máximo da Tubulação	2"
Padrões Industriais	MIL-T-27730-A / CID A-A-58092

Embalagem:

Carretel de plástico durável, resistente à corrosão, fechado com tampa de encaixe.

1 Rolo/Pacote

1/2" x 540"

Código



www.jetlube.com/resources/product-index/

JET-LUBE®

jetlube.com/petrotape

