



PETRO-TAPE™

FITA VEDAROSCA PTFE INDUSTRIAL

Petro-Tape, é uma fita áspera, inerte e altamente resistente feita de politetrafluoretileno puro e virgem. Ela suporta temperaturas entre -400°F (-240°C) e 500°F (260°C). Petro-Tape é impermeável a vapor, água salgada, ar, combustíveis, fluidos refrigerantes, ácidos e bases (ácidos sulfúrico, clorídrico, nítrico, crômico e hidróxido de sódio), solventes (inclusive querosene, óleos para aeronaves, gasolina, tetracloreto de carbono e fluídos de limpeza) e gases (natural, oxigênio líquido e gasoso, hidrogênio, amônia, gases a base de clorofluorcarbonos, cloro, propano, butano e nitrogênio). As características do Petro-Tape são únicas quando comparadas a outras fitas de PTFE para uso pesado.

Petro-Tape é fácil, rápido e limpo para usar. Apenas enrole a fita ao redor da tubulação, estique-a para romper e juntar à rosca. Não há necessidade de esperar que assente, ela pode ser usada imediatamente para serviços com pressão, além disso, a junta pode ser desencaixada logo após a colocação ou no futuro. Petro-Tape não escorre, sai ou seca. Ela está pronta para uso instantâneo, logo após a aplicação ou em até anos após esta, já que ela mantém sua proteção preservada indefinidamente. Ideal para todas as Conexões Roscadas.

IDEAL PARA TODAS AS CONEXÕES ROSCADAS.

Padrões Industriais:



Segurado pelo Laboratório do Canadá (ULC)
Listado por MIL-T-27730A

JET-LUBE®

FITA VEDAROSCA PTFE INDUSTRIAL



Petro-Tape

Concorrente

A embalagem do Petro-Tape™ o protege contra sujeira e danos. A fita é enrolada em um carretel de plástico durável e resistente a corrosão, que é fechado com tampa de encaixe. A resistência da embalagem, protege a fita contra ferramentas em caixas de ferramentas e de sujeira, graxa, umidade e fuligem presentes no ambiente. A embalagem também reduz a chance de a fita desenrolar ou amassar de forma acidental.

APLICAÇÕES

- Conexões roscadas de tubulações
- Válvula de vapor
- Linhas de pressão hidráulica
- Adaptável a todos os materiais roscados, inclusive:
 - Ferro fundido ou galvanizado
 - Aço inoxidável
 - Borracha sintética
 - Alumínio
 - Plásticos
 - Cobre
 - Liga de cobre
 - Entre outras
- Pode ser usado em aplicações com oxigênio

BENEFÍCIOS

Mais econômico que as fitas tradicionais

- Não há deterioração com o tempo
- Não é tóxico
- Não absorve
- Não inflamável
- Auto-lubrificante
- Resistente
- Durável
- Fácil de usar
- Não desfia
- Multiuso
- Não escorre, seca ou sai
- Pronto para uso
- Longa vida de prateleira

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade, g/ml	1.2-1.4
Espessura, mils	≥ 3.0
Pressão Suportada, psi	Vácuo total até 2,000
Faixa de Temperatura, °F	-400°F a 500°F
Faixa de Temperatura, °C	-240°C a 260°C
Cor para reconhecimento fácil	Verde Claro
Largura disponível	1/2", 3/4", 1"
Tamanho máximo da tubulação	2"
Padrões Industriais	MILT27730A/ Listado por Canada ULC

PetroTape está segurado pelo Laboratório do Canada (ULC) listado para vedação de conexões roscadas de tubulações de metal, não [www.jetlube.com/resources/productindex/excedendo 3" de diâmetro sob a pressão máxima de: 1300 kPa \(2000 psi\) para gás natural e metano, gasolina, óleos a base de petróleo, propano e butano.](http://www.jetlube.com/resources/productindex/excedendo-3-de-diâmetro-sob-a-pressão-máxima-de-1300-kPa-(2000-psi)-para-gás-natural-e-metano,-gasolina,-óleos-a-base-de-petróleo,-propano-e-butano)

Embalagem:

Carretel de plástico durável, resistente à corrosão, fechado com tampa de encaixe.

200 Rolos/Pacote	1/2" x 180"
200 Rolos/Pacote	1/2" x 540"
200 Rolos/Pacote	3/4" x 540"
200 Rolos/Pacote	1" x 540"

Código



www.jetlube.com/resources/product-index/

JET-LUBE®

jetlube.com/petrotape

